

POIGNÉES DE PORTE DE VERROUILLAGE 36"

Utilisez plus facilement le poids de votre corps pour ouvrir ou fermer les portes du conteneur, par rapport aux poignées standard à barre de verrouillage de 20" H.

PLAQUE CSC

La plaque de CSC garantit que le conteneur est conforme aux normes de sécurité internationales et aux certifications de transport.

PEINTURE

Tous nos conteneurs neufs sont peints avec une peinture à base d'eau et un apprêt enrichi de zinc à faible teneur en COV pour assurer une résistance maximale aux éléments.

BOÎTIER DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Se compose d'un boîtier en métal épais pour protéger le cadenas des coupe-boulons et autres outils de vol.

JOINT DE PORTES

Construit avec du caoutchouc EPDM à 2 étapes qui résiste à l'eau et aux intempéries de -100°C à +300°C.

HIGH CUBE

Les conteneurs « High cube » (HC) sont 1' plus haut (9'6" H) que les modèles à hauteur standard (8'6" H). La hauteur supplémentaire augmente le volume total du conteneur, ce qui permet de l'entreposage et un dégagement supplémentaire.

ÉVÉNEMENTS IMPERMÉABLES

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés anti-rouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilite le chargement et le déchargement.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 62 085 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

WEIGHT & DIMENSIONS

Extérieur: 20'L x 8'1" x 9'6"H
Intérieur: 19'5"L x 7'8" x 8'10"H
Ouverture de porte: 7'8" x 8'5"H

Passages de fourches: 14" l x 4" H
Fourchette écartée: 82" l

Poids: 5 115 LBS
Charge utile: 62 085 LBS

MODIFICATIONS



Peinture Autocollant Porte Roulante Port de garage
Ventilation Porte Fenêtre Isolation

ACCESSOIRES



Boîtier de verrouillage Cadenas Puck lockbox Goupilles d'empilage
Pipe Rack Ventilation Étagères Deck Mount