CONTENEURS ATS

CONTENEUR 9PI MINI AVEC PORTE ET FENÊTRE

POINT DE LEVAGE
Points de levage faciles facilitant le chargement et le déchargement sur des camions à plateau.

PEINTURE
Tous nos conteneurs neufs sont peints avec une peinture à base d'eau et un apprêt enrichi de zinc à faible teneur en COV pour assurer une résistance maximale aux éléments.

JOINT DE PORTES
Construit avec du caoutchouc EPDM à 2 étapes qui résiste à l'eau et aux intempéries de -100°C à + 300°C.

ACIER CORTEN
Reconnu pour ses propriétés antirouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

POIGNÉES DE PORTE DE VERROUILLAGE 36"
Utilisez plus facilement le poids de votre corps pour ouvrir ou fermer les portes du conteneur, par rapport aux poignées standard à barre de verrouillage de 20"H.

PORTE PIÉTONNE
Le côté droit du conteneur est équipé d'une (1) porte piétonne pour un accès facile.

FENÊTRE AVEC BARRES DE SÉCURITÉ
Une (1) fenêtre est installée sur le côté droit du conteneur et des barres de sécurité sont soudées dans le cadre pour plus de sécurité.

PASSAGES DE FOURCHES
Facilite le chargement et le déchargement.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG
Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 10 980 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 9'L x 7'2"l x 8'2"H
Intérieur: 8'5"L x 6'11"l x 7'8"H

Poids: 2 250 LBS
Charge utile: 10 980 LBS

ACCESSOIRES

Boîtier de verrouillage

Cadenas

Puck lockbox

Goupilles d'empilage

Pipe Rack

Ventilation

Étagères

Deck Mount