

### JOINT DE PORTES

Construit avec du caoutchouc EPDM à 2 étapes qui résiste à l'eau et aux intempéries de -100°C à + 300°C.

### ÉVENTS IMPERMÉABLES

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

### ÉTAT

Les conteneurs maritimes usagés sont garantis étanches à l'eau et aux intempéries afin d'offrir une protection maximale aux articles entreposés. Les conteneurs usagés ont généralement entre 10 et 14 ans et peuvent contenir des bosselures et de la rouille en surface mineures.

### PLAQUE CSC

La plaque de CSC garantit que le conteneur est conforme aux normes de sécurité internationales et aux certifications de transport.



### ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés antirouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

### CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 59 130 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

### POIGNÉES DE PORTE À BARRE DE VERROUILLAGE

Les poignées verrouillables facilitent l'ouverture et la fermeture des portes. Un cadenas standard peut facilement être monté sur la poignée de la barre de verrouillage pour empêcher tout accès non autorisé.

### POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 40' L x 8' l x 8'6" H  
Intérieur: 39'5" L x 7'8" l x 7' 9" H  
Ouverture de porte: 7'8" l x 7'5" H

Poids: 8 070 LBS  
Charge utile: 59 130 LBS

### MODIFICATIONS



### ACCESSOIRES

