



ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés anti-rouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

POINT DE LEVAGE

REPEINT GRIS CHARBON

La peinture gris charbon offre un aspect professionnel et neutre qui donne au récipient une finition fraîche et durable.

PORTE ROULANTE VERROUILLABLE EN ACIER

Installé dans un cadre soudé pour fournir un accès pratique. Équipé d'un mécanisme de verrouillage et d'un cadenas optionnel pour plus de sécurité.

ÉTAT

Les conteneurs maritimes usagés sont garantis étanches à l'eau et aux intempéries afin d'offrir une protection maximale aux articles entreposés. Les conteneurs usagés ont généralement entre 10 et 14 ans et peuvent contenir des bosselures et de la rouille en surface mineures.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 19 530 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilite le chargement et le déchargement.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 9'9"L x 8'1 x 8'6"H
Intérieur: 9'4"L x 7'8"l x 7'10"H
Ouverture de porte: 7'8"l x 7'5"H

Porte roulante: 7'W x 6'9"H

Passages de fourches: 14"l x 4"H
Fourchette écartée: 37"l

Poids: 2 720 LBS
Charge utile: 30 600 LBS

MODIFICATIONS



ACCESSOIRES

