

POIGNÉES DE PORTE DE VERROUILLAGE 36"

Utilisez plus facilement le poids de votre corps pour ouvrir ou fermer les portes du conteneur, par rapport aux poignées standard à barre de verrouillage de 20"H.

PLAQUE CSC

La plaque de CSC garantit que le conteneur est conforme aux normes de sécurité internationales et aux certifications de transport.

BOÎTIER DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Se compose d'un boîtier en métal épais pour protéger le cadenas des coupe-boulons et autres outils de vol.

JOINT DE PORTES

Construit avec du caoutchouc EPDM à 2 étapes qui résiste à l'eau et aux intempéries de -100°C à + 300°C.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 59 840 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 20'L x 8'1" x 9'6"H
Intérieur: 19'4"L x 7'6" x 8'6"H
Ouverture de porte: 7'3" x 8'2"H
Ouverture de portes latérales: 18'8" x 8'1"H

Passages de fourches: 14"l x 4"H
Fourchette écartée: 82"l

Poids: 7 360 LBS
Charge utile: 59 840 LBS

MODIFICATIONS



Peinture Autocollant Porte Roulante Port de garage



Ventilation Porte Fenêtre Isolation

HIGH CUBE

Les conteneurs « High cube » (HC) sont 1' plus haut (9'6" H) que les modèles à hauteur standard (8'6" H). La hauteur supplémentaire augmente le volume total du conteneur, ce qui permet de l'entreposage et un dégagement supplémentaire.

ÉVÉNEMENTS IMPERMÉABLES

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

PEINTURE

Tous nos conteneurs neufs sont peints avec une peinture à base d'eau et un apprêt enrichi de zinc à faible teneur en COV pour assurer une résistance maximale aux éléments.

ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés antirouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.


ACCÈS LATÉRAL

Les conteneurs latéraux ouverts ont des portes latérales pleine largeur qui s'ouvrent complètement pour créer une ouverture sécurisée de 20 pi. Cette unité est particulièrement pratique pour le chargement de gros équipements et machines ainsi que pour les présentoirs de vente au détail. Ces portes incluent une boîte sécurisée supplémentaire.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilite le chargement et le déchargement.

ACCESSOIRES



Boîtier de verrouillage Cadenas Puck lockbox Goupilles d'empilage



Pipe Rack Ventilation Étagères Deck Mount