

POINT DE LEVAGE

Points de levage faciles facilitant le chargement et le déchargement sur des camions à plateau.

1 x PORTE ROULANTE 16'L

La porte roulante en acier ondulé installée mesure 16 pi de longueur. Ils facilitent l'accès au contenu stocké et facilitent le chargement et le déchargement des matériaux de grande taille.

ÉVENTS IMPERMÉABLES

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés anti-rouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

PEINTURE GRIS

Le ton gris de cette conteneurs confère une apparence professionnelle et neutre qui permet au conteneur de s'intégrer à son environnement.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilite le chargement et le déchargement.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 62 380 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 20'L x 8'l x 8'6"H
Intérieur: 19'9"L x 7'8"l x 7'10"H
Ouverture de porte: 7'8"l x 7'5"H

Passages de fourche: 14"l x 4"H
Fourchette écartée: 82"l

Portes roulantes: 16'l x 6'9"H

Poids: 4 820 LBS
Charge utile: 62 380 LBS

ACCESSOIRES OPTIONELLES



CADENAS



ÉTAGÈRES



GOUPILES D'EMPILAGE



INSTA PIPE RACK