

### POINT DE LEVAGE

Points de levage faciles facilitant le chargement et le déchargement sur des camions à plateau.

### 2 x 8' PORTES ROULANTES

Les 2 portes roulantes en acier ondulé installées ont chacune une longueur de 8 pi. Ils facilitent l'accès au contenu stocké et facilitent le chargement et le déchargement des matériaux à l'intérieur. Aussi, ils sont verrouillables pour plus de sécurité.

### ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés anti-rouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

### ÉVÉNEMENTS IMPERMÉABLES

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

### BOÎTIER DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Se compose d'un boîtier en métal épais pour protéger le cadenas des coupe-boulons et autres outils de vol.

### PEINTURE GRIS CLAIR

Le ton gris clair de notre flotte de location confère une apparence professionnelle et neutre qui permet au conteneur de s'intégrer à son environnement.

### CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm) qui peut supporter jusqu'à 62 380 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

### PASSAGES DE FOURCHES

Facilite le chargement et le déchargement.

## POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 20'L x 8'l x 8'6"H  
Intérieur: 19'9"L x 7'8"l x 7'10"H  
Ouverture de porte: 7'8"l x 7'5"H

Passages de fourche: 14"l x 4"H  
Fourchette écartée: 82"l

Portes roulantes: 8'l x 6'9"H

Poids: 4 820 LBS  
Charge utile: 62 380 LBS

## ACCESSOIRES OPTIONELLES



CADENAS



ÉTAGÈRES



GOUPILLES D'EMPILAGE



INSTA PIPE RACK