

ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés antirouille uniques, il confère aux conteneurs la durabilité et résistance aux éléments.

POINT DE LEVAGE

Points de levage faciles facilitant le chargement et le déchargement sur des camions à plateau.

Boîte de sécurité

Le boîtier de verrouillage est un dispositif de sécurité boulonné qui protège le cadenas contre les coupe-boulons et les tentatives d'effraction.

PEINTURE

La couleur de ce conteneur donne une apparence professionnelle et neutre qui permet au conteneur de s'intégrer à son environnement.

2 x FENÊTRES DE SERVICE 7'L

Les 2 fenêtres roulantes en acier ondulé installées ont chacun une longueur de 7 pi. Elles offrent une solution rapide et professionnelle lors d'événements. Aussi, elles sont verrouillables pour plus de sécurité.

ÉVENTS IMPERMÉABLES

Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à empêcher la condensation de se former.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilite le chargement et le déchargement.

mécanisme de verrouillage

La fenêtre roulante est équipée d'un mécanisme de verrouillage permettant de sécuriser l'ouverture. Le cadenas n'est pas inclus avec la location.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 20'L x 8'I x 8'6"H
Intérieur: 19'4"L x 7'8"I x 7'10"H
Ouverture de porte: 7'8"I x 7'5"H

Fenêtres roulantes: 7'I x 3'9"H

Poids: 4 820 LB
Charge utile: 62 380 LB

ACCESSOIRES OPTIONNELLES




Cadenas



Goupilles d'empilage



Adaptateur Électrique



Plaque de nivellement



Fenêtres roulantes en acier

À l'intérieur du kiosque, le mécanisme de chaque fenêtre roulante occupe un espace de 12 po de hauteur sur 12 po de profondeur, sur une largeur de 7 pi. Avec une hauteur intérieure de 7 pi 10 po, vous disposez d'une hauteur libre de 6 pi 10 po pour vous tenir debout derrière la fenêtre, sous le mécanisme.



Tablette en acier

Une tablette en acier est installée à la base de chaque fenêtre roulante. Accessible seulement lorsque la fenêtre est ouverte, elle offre une surface pratique pour servir les clients, déposer des produits ou prendre des commandes directement au comptoir.



Contreplaqué en bois Keruing-Apitong

Contreplaqué de qualité maritime avec 19 plis, 1,1 po (28mm) qui peut supporter approximativement jusqu'à 62 380 lb de charge utile et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 20'L x 8'I x 8'6"H

Intérieur: 19'4"L x 7'8"I x 7'10"H

Ouverture de porte: 7'8"I x 7'5"H

Fenêtres roulantes: 7'I x 3'9"H

Poids: 4 820 LB

Charge utile: 62 380 LB